

タイヤプロテクター

TYRE PROTECTOR

タイヤの保護とスリップ軽減

タイヤカットやショックによる消耗からタイヤを保護。チェーンのグリップ力で水気のある現場でもスリップを軽減。作業効率を向上できます。

コスト削減

メーカー系チェーンと比較しても驚きの安さで提供。カットやバーストなどでのタイヤ購入費を軽減します。品質も安定しており、費用対効果は抜群です。

適用現場



仕様をお選びください

Aタイプ



標準仕様[リング径14mm]			
リング径	リング内径	リングサイズ 長/幅/高	タイヤサイズ
14mm	50mm	77/34/39	20.5-25 23.5-25

標準仕様[リング径16mm]			
リング径	リング内径	リングサイズ 長/幅/高	タイヤサイズ
16mm	72mm	92/38/47	23.5-25 26.5-25

Bタイプ



特機・重ダンプ仕様			
リング径	リング内径	リングサイズ 長/幅/高	タイヤサイズ
14mm	50mm	77/34/39	18.00-25

他サイズも製作可能です。お気軽にお問い合わせください。

装着方法

装着時にご準備いただく物

- ①クレーン(ユニック)※1本の重量を許容するもの
- ②レバーブロックx2
- ③パール
- ④ハンマー
- ⑤六角レンチ 6mmと8mm



スマートフォンはこちらのQRコードよりご覧ください。



パソコンから「マクシスコーポレーション」で検索。

1

チェーンの表・裏とタイヤの装着側(内・外)を確認して伸ばします。



2

付属のチェーンでタイヤを引掛けます。



3

後進しながらチェーンを引き上げます。(1回転)※何度か停止しながらチェーンがタイヤ幅の中心である事と緩みが無いか確認します。



4

レバーブロックを使用してチェーンを近づけ固定します。



5

内側から配列通りにジョイントを専用リングで繋げます。



6

両端のリングを専用コネクターとOリングで繋ぎます。
※タイヤの内側から先に繋げます。



7

外側のリングにチェーンを通し、クレーンで吊り上げ絞ります。



8

緩みが無いか確認し、専用ストッパーで固定し完成です。



完了



注意事項

- **タイヤサイズと仕様を必ず確認して下さい。**
標準ラグタイヤ L3・L5 以外には装着出来ません。
使用済タイヤへの装着は緩みの原因となります。
- **チェーン販売のみ承ります。**
装着までご希望のお客様は、担当営業までご相談下さい。
- **重量物となりますので取扱いには十分ご注意下さい。**
現場への配送は別途運送費(チャーター料)が発生する場合があります。



札幌営業所 〒067-0052
東北営業所 〒984-0002
東関東営業所 〒300-0015
東京営業所 〒105-0012
名古屋営業所 〒455-0804
大阪営業所 〒661-0976
広島営業所 〒730-0041
九州営業所 〒841-0048

北海道江別市角山68-1
宮城県仙台市若林区卸町東1-1-32
茨城県土浦市北神立町1-10
東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル5F
愛知県名古屋市港区当知1-1101-1
兵庫県尼崎市潮江5-8-12
広島県広島市中区小町8-10 DAIYA komachi-BLD 101
佐賀県鳥栖市藤木町十の坪1461-1

TEL:011-385-1100 FAX:011-385-3777
TEL:022-239-7591 FAX:022-239-7594
TEL:029-834-8511 FAX:029-832-5600
TEL:03-6860-7001 FAX:03-6860-7008
TEL:052-389-3151 FAX:052-389-3153
TEL:06-4961-5500 FAX:06-6422-5200
TEL:082-545-7666 FAX:082-243-7100
TEL:0942-83-2100 FAX:0942-82-7339